

125A系列防爆全塑插头&插座

系列产品参数:

技术参数

通用参数项	数值
ATEX防爆标志	Ⓔ II 2 G EEx de IIC T6/Ⓔ II 2 D IP66 T60°C
IECEX防爆标志	Ex ed IIC T6
环境温度	-20°C - 40°C
插孔/插头数	4-pole, 5-pole
额定电压等级	690V
额定电流等级	125A
频率等级	可达400Hz
开关容量等级	AC3: 690V / 125A
备用保险丝(最大)	不含热保护: 125A 含热保护: 160A gL (额定电流设置为125A)
绝缘等级(种类)	I
IP等级	IP66

分类参数项	数值
壁式插座	
进线戈兰型号/壳体打孔	2 x M50金属螺纹, 带防爆螺纹式塑料堵头
连接端子	2 x 4 - 50mm ² / 带电缆接头1 x 120mm ²
壳体材料	玻璃纤维增强聚脂
插头	
进线戈兰型号	Ø31- 55mm
连接端子	1 x 4 - 35mm ² / 带电缆接头1 x 50mm ²
壳体材料	聚酰胺



125A系列防爆全塑插头&插座

推荐产品及辅件型号与订货信息




插头&插座



插座



插头

产品号	产品描述	接地位置(h)	电压	电流	插头/孔数	产品重量
GHG5154409R3001	壁式插座		200-250V	125A	4-pole	12.5kg
GHG5157409R0001	插头	9	200-250V	125A	4-pole	0.9kg
GHG5154406R3001	壁式插座		380-415V	125A	4-pole	12.5kg
GHG5157406R0001	插头	6	380-415V	125A	4-pole	0.9kg
GHG5154506R3001	壁式插座		200-250V / 380-415V	125A	5-pole	13.2kg
GHG5157506R0001	插头	6	200-250V / 380-415V	125A	5-pole	1.2kg

产品辅件

产品号	产品描述
GHG5101901R0007	插头帽, 4 / 5-pole

产品尺寸, 接线示意图

