

防爆安全开关 10A



应用场所

防爆安全开关产品被广泛的应用在1区，2区，21区和22区的防爆环境。

产品特性

- 真正符合AC-3标准的防爆安全开关
- 符合EN60947-4-1强制主电路开启绝缘要求
- 更提供具有紧急停止功能的安全开关产品
- 安装简单，维护方便
- 集成锁设计，为现场提供低成本安保解决方案

系列产品参数，型号及订货信息



技术参数

通用参数项	数值
ATEX防爆标志	ⒺII 2 G Ex ed IIC T6 / ⒺII 2 D IP66 T 53°C
IECEX防爆标志	Ex ed IIC T6 Ex tD A21 IP66 T53°C
环境温度	-55°C ~ +52°C
额定电压	最高到550V
额定电流	最高到10A
电压频率	50/60Hz
AC3等级开关	230V 交流 10A 400V 交流 10A 500V 交流 10A
支持熔断器	最高到 400V 交流 最高20A gL 最高到 500V 交流 最高16A gL
主触点	2x1.5-2.5mm ²
辅助/信号 触点	2x0.5-2.5mm ²
IP等级(符合EN60529)	IP66
绝缘等级	I
电缆戈兰/机箱开孔	M20(d=5-13mm) M25(d=8-17mm)
重量	约0.55公斤
壳体材料	聚酰胺
壳体颜色	黑色
辅助触点	1xNO, 断开超前, 接通滞后
挂锁	可以在关闭(OFF)位置挂三把普通挂锁

防爆安全开关 10A

订货信息

型号	进线	订货号
3极	2xM25/1xM20	GHG 261 0005 R0009
3极	2xM20	GHG 261 0005 R0005
3极紧急停止	2xM25/1xM20	GHG 261 0005 R0010

*可提供定制产品，Ex ia辅助触点可选

附件

10A 3极安全开关安装板

类型	应用	安装方法	订货号
1	壁挂	螺纹连接	GHG 610 1953 R0101
1	柱挂	螺纹连接	GHG 610 1953 R0102
1	格挂	螺纹连接	GHG 610 1953 R0103

尺寸图

