

防爆安全开关 40A



技术参数

通用参数项	数值
ATEX防爆标志	ⒺII 2 G Ex ed ia IIC T6 / ⒺII 2 D IP66 T 53°C
IECEx防爆标志	Ex ed ia IIC T6 Ex tD A21 IP66 T53°C
环境温度	-55°C ~ +55°C
额定电压	最高到690V
额定电流	最高到40A
电压频率	50/60Hz
AC3等级开关	230V 交流 40A 400V 交流 40A 500V 交流 40A 690V 交流 32A
支持熔断器	最高到 400V 交流 最高80A gL 最高到 500V 交流 最高80A gL 最高到 690V 交流 最高63A gL
主触点	2x16mm ²
辅助/信号 触点	2x4mm ²
IP等级(符合EN60529)	IP66
绝缘等级	I
电缆戈兰/机箱开孔	M25(d=8-17mm) M40(d=16-28mm) 可选:金属法兰带螺纹
重量	3极 约2.30公斤 4极 约2.75公斤 6极 约6.50公斤
壳体材料	增强玻璃纤聚酯纤维
壳体颜色	黑色
辅助触点	1x常开, 断开超前, 接通滞后 1x常闭, (仅6极版本), 接通超前, 断开滞后
挂锁	可以在关闭(OFF)位置挂三把普通挂锁

防爆安全开关 40A

订货信息

40A 3极安全开关带一个辅助触点(常开)

型号	进线	订货号
3极	2xM40/1xM25	GHG 263 2301 R001
3极紧急停止	2xM40/1xM25	GHG 263 2301 R002

40A 4极带两个辅助触点(1常开1常闭)

型号	进线	订货号
4极	2xM25	GHG 263 2301 R007

40A 6极带两个辅助触点(1常开1常闭)

型号	进线	订货号
6极	4xM40/1xM25	GHG 263 0050 R001
6极	4xM25	GHG 263 0050 R006
6极紧急停止	4xM40/1xM25	GHG 263 0050 R002

*可提供定制产品，Ex ia辅助触点可选

附件

40A 3极安全开关安装板

类型	应用	安装方法	订货号
3	壁挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0118
3	柱挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0110
3	格挂	卡扣连接	GHG 610 1953 R0118

40A 6极安全开关安装板

类型	应用	安装方法	订货号
3	2x柱挂	螺纹连接	GHG 610 1953 R0110

具体信息参考E.29-E.32页安装附件

尺寸图

